

Термоизоляция Термосилат-Экстра



Харків, Україна

Покриття керамическое "Термосилат" для повышения теплоизоляционных свойств, предназначено для получения тонкослойного покрытия, обладающего тепло-, влаго-, шумоизоляционными свойствами. Толщина покрытия составляет 0,5 - 1,5 мм в зависимости от требований к конкретному объекту. В состав продукта входят полые вакуумированные керамические и/или стеклянные наполнители, полимерные латексы, пигменты, микроармирующие наполнители, пластифицирующие и гидрофобизирующие добавки, ингибиторы коррозии, антипирены, биоциды. Продукт «Термосилат» выпускается в жидкой и сухой формах. В зависимости от вида используемого сырья выпускается два класса продукта «Термосилат»: «Стандарт» и «Экстра» (полиэтилена кроме) пластику, металлу к адгезию. Имеет «Термосилат» покрытия свойства Основные: «Экстра» кирпичу и другим строительным материалам; «Можно покрывать поверхности любой формы»; «Слой покрытия толщиной 1 мм по теплоизоляционным свойствам эквивалентен 50 мм. минераловатной плиты или кладки 1 – 1,5 кирпича»; «Отражает и рассеивает солнечные лучи, сохраняя прохладу в жаркую погоду»; «Предотвращает образование конденсата и плесени. Предохраняет стены от промерзания»; «Не поддерживает горение и препятствует распространению пламени»; «Повышает антикоррозионную защиту»; «Препятствует проникновению жидкой влаги, но пропускает пар (дышит)»; «Наносится на поверхности с температурой от +5°C до +90°C»; «Эксплуатационная температура от -50°C до +200°C»; «Не токсичен, экологически чистый»; «Не создает дополнительной нагрузки на несущие конструкции»; «Не уменьшает пространства внутренних помещений»; «Долговечность покрытия».

Price: **135 \$**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Березовский Станислав

097 567 99 55

ул.Плехановская 126, оф.334