

Отсечная гидроизоляция



Харків, Україна

Крепкая полиэфирная основа материала пропитана битумно-полимерным вяжущим и защищена с двух сторон полипропиленом спанбонд. Размер рулона - 20x0, 2 / 0, 4 / 0, 6 м, масса – 1 кг/м², толщина – 1 мм.

Укладывается на цементно-песчаный раствор или приклеивающую мастику ТЕХНОНИКОЛЬ №23 Фиксер.

Назначение

Отсечная гидроизоляция предназначена для защиты конструктивных элементов здания (стены, перегородки, мауэрлат) от капиллярного подъема влаги.

Преимущества

Прочная негниющая основа
Устойчивость верхнего слоя к воздействию УФ
Срок службы более 50 лет
Удобный монтаж рулонов различной ширины
Область применения

Применяется при строительстве и ремонте зданий различного назначения. Предназначен для защиты конструктивных элементов здания (стены, перегородки, мауэрлат) от капиллярного подъема влаги.

Свойства

полиэфирная основа, пропитанная модифицированным битумом и защищенная с двух сторон полипропиленом, делает материал чрезвычайно прочным и надежным.

Price: **1 грн.**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

**Ирина Григорьевна Ирина
Григорьевна**

0671979166

Харьков