

## Грунт акриловый глубокого проникновения Колорит Харьков



Харків, Україна

Грунт акриловый глубокого проникновения Колорит

Водоразбавляемый укрепляющий готовый к применению грунтовочный состав глубокого проникновения на акрилатной основе для наружных и внутренних работ.

Область применения

Предназначен для укрепления непрочных, мелящих, пористых (бетон, кирпич, цементно-известковая штукатурка и пр.) минеральных оснований перед окраской водно-дисперсионными красками. Можно применять также для обработки гипсокартонных, древесностружечных и тому подобных впитывающих поверхностей. Выравнивает впитывающую способность основания, снижает расход краски, улучшает адгезию наносимых красок, повышает атмосферостойкость покрытия.

Применяют для обработки стен и потолков внутри помещений, а также для фасадов зданий.

Техническая характеристика

Расходна 1 слой

5-10 м<sup>2</sup>/ л в неразбавленном виде. На расход влияют шероховатость и пористость обрабатываемой поверхности, а также метод нанесения и условия при грунтовании.

Сухой остаток

ок. 7, 5%.

Плотность

ок. 1, 0 кг/л.

Разбавитель

Вода.

Способ нанесения

Наносить щеткой, кистью или распылением. Использовать валик не рекомендуется. Допускается разбавлять до 50% по объему.

Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%

Окраску можно производить после полного высыхания прогрунтованной поверхности (примерно через 5 часов).

Время высыхания увеличивается по мере понижения температуры и повышения относительной влажности воздуха.

Цвет

Молочно-белый, после высыхания бесцветный.

Хранение

Хранить и транспортировать в фирменной герметично закрытой таре. Беречь от мороза.

Тара

2л, 5л, 10л.

