

Краска для радиаторов, батарей, металла Колорит Харьков



Харків, Україна

Краска для радиаторов, батарей, металла Колорит

Полуматовая стойкая к мытью и износу алкидная краска для внутренних работ.

Interior Radiator

Область применения

Предназначена для окраски новых и ранее окрашенных металлических поверхностей, а также деревянных, зашпатлеванных, гипсовых поверхностей, ДВП и ДСП внутри помещения.

Применяется для окрашивания радиаторов, металлических труб, мебели, дверей и т.п. Не применяется для пластиковых труб и промышленно окрашенных радиаторов.

Техническая характеристика

Расход на 1 слой

для гладких поверхностей 10-12 м2/л

Сухой остаток

ок. 52 %.

Плотность

ок. 1, 4 кг/л

Разбавитель

растворитель 1050 (Тиккурила) при нанесении кистью и валиком, растворитель 1032 (Тиккурила) при нанесении распылением. Способ нанесения

Кистью, валиком или распылителем высокого давления.

Сопло распылителя высокого давления 0, 013" - 0, 015" или 0, 330 - 0, 380 мм. Разбавлять растворителем 1032 на 10-20% по объему. При распылении толщина сухой пленки не должна превышать 40 мкм.

Время высыхания

при +23°С и

относительной

влажности 50%

3-4 часа - от пыли, 24 часа – для окраски.

Низкая температура и высокая влажность воздуха замедляют время высыхания.

Блеск

Полуматовый

База

Α

Цвет

Белый (база A), а также колеруется в светлые тона по каталогам «Тиккурила Симфония», «Миранол-Уника», «Мониколор Нова»,

«NCS», «RAL» и др.

Износостойкость AvizInfo.com.ua

1/2





Устойчива к непродолжительному воздействию средств бытовой химии, слабых разбавителей (лаковый бензин, этанол) и маслам. Не устойчива к сильным растворителям (нитрорастворители).

Термостойкость

до +120С в сухом помещении.

Хранение

Хранить и транспортировать в фирменной герметично закрытой таре. Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах.

Tapa

0, 225л, 0, 9л.

Price: Договірна Тип оголошення: Торг: доречний

Продам, продаж, продаю

Игорь Игорь 093-6-052-052 ул. Кирова