

## Краска для дорожной разметки ( дорожная )



Харків, Україна

Краска для разметки дорог предназначена для нанесения горизонтальной разметки на асфальтобетонных, бетонных дорожных и аэродромных покрытиях.

Водостойкая маркировочная дорожная краска для разметки дорог.

Назначение: Краска для разметки дорог предназначена для нанесения горизонтальной разметки на асфальтобетонных, бетонных дорожных и аэродромных покрытиях.

Состав: Краска для разметки дорог представляет собой суспензию пигментов, наполнителей и гидрофобизаторов в акриловом связующем.

Способ нанесения: Разбрызгивание с помощью обычных маркировочных машин, распыление или нанесение кистью.

Движение транспорта открывается всего через 25 минут после нанесения разметки.

Краска исключительно стойка к солнцу, холоду. Водостойка и солестойка.

Общие характеристики: краски для разметки дорог:

1. Краска для разметки дорог наносится на асфальтобетонные и цементобетонные покрытия.
2. Дорожная краска для разметки дорог может наноситься с помощью маркировочных машин или вручную с помощью краскораспылителя, кисти или валика. Оптимальная рабочая вязкость краски при нанесении её маркировочной машиной типа "ДЭ-21М" — 40-60 сек. При необходимости краски для разметки дорог разбавляются до 10% от массы краски растворителем Р-4.

Состав дорожной краски для разметки дорог:

Дорожная краска для разметки дорог представляет собой суспензию пигментов, наполнителей и гидрофобизаторов в акриловом связующем.

Способ нанесения краски для разметки дорог:

Дорожная краска для разметки дорог наносится разбрызгиванием с помощью обычных маркировочных машин, распылением или нанесением кистью.

Дорожная краска для разметки дорог исключительно стойка к солнцу, холоду. Водостойка и солестойка.

Расход краски при толщине покрытия 300 мкм – 460-490 г/м2.

Температура воздуха, при которой можно наносить краску – от +10 до +40°C

---

Price: **120 грн.**

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

**himgrupp himgrupp**

**0504501080**