

Алюмінієва дверна та віконна система



Харків, Україна

Серія AKLU 75 – це енергозберігаюче одинарне вікно без ромбоподібної сітки з рівним дизайном всередині та зовні для покращення естетичного вигляду. У ньому використовується процес штифтового лиття, а середнє опорне з'єднання – процес штекерного лиття; це покращує водонепроникність, герметичність, теплоізоляцію та звукоізоляцію. Він використовує конструкцію невидимої дренажної канавки для покращення обтічного візуального сприйняття вікна; додаткове декорування світловою стрічкою; невидима дренажна канавка та процес дренажу в підлозі також є опціями. Стандартна конфігурація: пилосахисна стрічка, сталевий лист, блок проти просідання.

Основні параметри конфігурації:

Розмір рами: 75 мм×60 мм×36 мм

Розмір середньої опори: 75 мм×83 мм×36 мм

Внутрішній розмір стулки: 75 мм×48 мм×47 мм

Товщина стінки профілю: 1, 4 мм, 1, 8 мм

Зовнішній розмір стулки: 75 мм×75 мм×33 мм

Виймка для скла: 36, 2 мм-38 мм

Технічні характеристики склопакета: 5+12A+5+12A+5 мм, 6 мм+9A+6+9A+6

Матеріал ізоляційної стрічки: нейлонова стрічка PA66, ширина ізоляційної стрічки: 26 мм, доступна багатопорожнинна система

Матеріал ущільнювальної стрічки: гумова стрічка EPDM

Конфігурація фурнітури: стандартна європейська стандартна виймка AKLU

Спосіб відкривання: внутрішнє відкривання, зовнішнє відкривання, внутрішнє відкривання та внутрішній нахил, зовнішнє відкривання та зовнішнє навішування

Параметри продуктивності виробу:

Герметичність: Національний стандарт GB/T 31433-2015. Результати випробувань відповідають рівню 7

Водонепроникність: результати випробувань GB/T 31433-2015 рівня 6

Стійкість до вітрового тиску: результати випробувань GB/T 31433-2015 рівня 7

Теплоізоляція: результати випробувань GB/T 31433-2015 рівня 7

Звукоізоляція: результати випробувань GB/T 8485-2008 рівня 4 ≤ 40 дБ

Price: **337 грн.**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

zhu yankai

+8615811384888

Київ, Україна