

Сухие строительные смеси <http://grandx.com.ua/masterok>

КЛАДЧЫЙ РАСТВОР Мастек 75	ГРУНТОВКА
<p>ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Используется для получения кладочных растворов М75 при выполнении работ внутри и снаружи зданий.</p> <p>ПРЕИМУЩЕСТВА РАСТВОРНОЙ СМЕСИ Высокая прочность (марка М75) и высокая адгезия к кирпичу и керамическим блокам без необходимости использования армирующей сетки. Раствор сохраняет пластичность в течение 3-5 минут и позволяет легко наносить его на кирпич и керамические блоки. Для приготовления смеси рекомендуется использовать чистые емкости и инструменты из нержавеющей стали.</p> <p>ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ Растворную смесь использовать как классический раствор для выполнения кладочных работ. Толщина растворного слоя между кирпичом не должна превышать 12 мм. Рекомендуемая толщина слоя укладки 5-6 мм. Для окончательного раскола рекомендуется использовать зубчатый шпатель. Кладочные работы не должны прекращаться на время более 55 минут с момента нанесения раствора на стену.</p> <p>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Состав: высококачественный портландцемент, специальные и функциональные добавки. Выходимость: на 1 м³ сухой смеси 380 кг. Срок хранения: 3 года. Выходимость: 95%. Время застывания раствора: 24 часа. Температура основания: +5 - +30 °C. Марочная прочность на сжатие: 7,5 МПа. Морозостойкость: min. 50 циклов. Температура эксплуатации: +30 - +75 °C. Радиационный сертификат: Естественное излучение.</p>	<p>ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Грунтовка используется для укрепления и защиты пористых, непрочных и старых штукатурных оснований (штукатурка, гипсовый и цементный растворы, белый бетон), утолщенных участков материала и оснований, при выполнении работ внутри и снаружи зданий. А также характеризуется такими свойствами, как высококачественная, эластичная, адгезивная, уменьшает водопоглощение оснований, не содержит органических растворителей, проста и безопасна в применении. В случае применения грунтовки в других условиях необходимо самостоятельно провести испытания или обратиться за советом к производителю.</p> <p>ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ Концентрация грунтовки необходимо разбавить водой. Рекомендуемое соотношение: одна часть концентрата к четырем частям воды. После того как концентрат был разведен до привола к употреблению консистенции, его следует использовать в течение 24 часов. Грунтовку необходимо наносить кистью, валиком или шпатель. В зависимости от состояния поверхности грунтовка может наноситься в один или два слоя. При нанесении грунтовки в два слоя для первого слоя может применяться грунтовка более низкой концентрации. После применения грунтовки инструменты следует сразу же промыть водой. Время полного высыхания составляет от 4 до 6 часов. Все вышеперечисленные рекомендации эффективны при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях время высыхания грунтовки может измениться.</p> <p>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Плотность: 1 г/см³ Время высыхания: 4-6 час. Расход: 0,02-0,04 л/м² Эластичность пленки: не более 1 мм. Температура основания: от +5 до +35 °C. Радиационный сертификат: Естественное излучение.</p>






СПРАВЛЮСЬ ДАЖЕ Я!

МАСТЕРОК

РАБОТАТЬ АЖЕ Я!

Контактный центр: 07000
 61002, г. Харьков (ГП) ул. Плутчинна, 12
 тел. 8 (0572) 95-46-52, 95-46-53, 95-46-55
 8 (051) 77-88-253, 77-88-254
www.grandx.com.ua, e-mail: grandx@grandx.ua

AvizInfo.com.ua

Харків, Україна

Мы производим и продаём декоративные изделия из бетона : ЦВЕТОЧНИЦЫ И ВАЗЫ, СКУЛЬПТУРЫ, КОЛОННЫ, ПОДСТАВКИ И ТУМБЫ, ПЕРИЛА, ПЛИНТУСА, БАЛЯСИНЫ, САДОВАЯ МЕБЕЛЬ, КОНЬКИ И ШАПКИ НА ЗАБОРЫ И СТОЛБЫ, ЭЛЕМЕНТЫ МОЩЕНИЯ, ЭЛЕМЕНТЫ РИТУАЛЬНОЙ АРХИТЕКТУРЫ, а так же ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ПУСТОТНЫЕ, ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ, КОЛЬЦА КОЛОДЦЕВ, ШЛАКОБЛОК, СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ и конечно ЕВРОЗАБОРЫ!!!

Price: **23 грн.**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

ГРАНД Владимир

067-577-00-46

**г. Харьков, территория ДСК –
1: ул. Плиточная, 12**