

Шпаклевка Кнауф старт Харьков



Харків, Україна

гипса и извести для внутренней отделки жилых помещений с обычной влажностью

Способ применения:

Всыпать смесь в чистую холодную воду (в соотношении 1 мешок (30 кг) на 18 л воды) и размешать до однородной консистенции без комков. Использовать чистые емкости и инструменты во избежание сокращения сроков пользования раствором. Температура основания и окружающей среды должна быть не менее +5°C. Время работы с раствором составляет около 40 минут. Схватывающийся материал больше не использовать, добавление воды или дополнительное перемешивание только внешне улучшают пригодность смеси к использованию. В течение 30 минут после замешивания материал нанести и разровнять. Минимальная толщина наносимого слоя составляет 3-5 мм. Если необходимо нанести штукатурку слоем свыше 15 мм, то лучше это сделать в 2 слоя. Первый слой еще в не схватившемся состоянии разгладить в форме ласточкиного хвоста и уже после затвердения нанести второй слой.

Расход: При толщине штукатурного слоя в 10мм, одного мешка шпаклевки кнауф старт хватит на 4 м. кв.

Мешок 30кг

Стоимость 30кг-39грн

Price: **39 грн.**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

Игорь Игорь

093-6-052-052

ул. Кирова