

Техпластина Резина листовая и рулонная ТМКЩ-С



Харків, Україна

Техпластина ТМКЩ (тепло-морозо-кислото-щелочная) - используется в агрессивных средах (кислотные среды, в пресной, морской, сточной и промышленной воде, которая не содержит органических растворителей ; в инертных газах при давлении от 0,05 до 10,0 мп.а.) Рабочая температура для техпластины (Резины) ТМКЩ от - 45 до +80 С Техпластина ТМКЩ имеет следующую расшифровку названия: тепломорозокислотощелочестойкая. То есть эксплуатироваться она может в достаточно неблагоприятных условиях. Можно сказать, что это продукт универсального назначения, которые не теряет своих свойств в:

- воздушной среде с обширным диапазоном температур (от +80°С до -60°С – нижний предел зависит от степени твердости изделия),
- обычной и морской воде,
- промышленных растворах (без масел и нефтепродуктов),
- рассолах (в том числе высокой концентрации),
- неорганических кислотах и щелочи (до 20 % концентрации) при показателях давления 0,05- 10,0 МПа,
- инертных газах и азоте (при давлении 0,05-0,4 МПа).

Применение техпластин ТМКЩ

Применяется техпластина ТМКЩ для коррозионной и химической защиты различных металлических поверхностей, устранения трения друг о друга изделий из металла, восприятия одиночных ударных воздействий, изоляции наружных устройств и конструкций от влияния слишком высоких и очень низких температур. Еще одна область применения РТИ данного класса – изготовление настилов (например, в производственных помещениях), различных прокладок, иных неуплотнительных изделий и т. п.

Классы техпластин

Выпускают два класса технических пластин ТМКЩ. По сравнению с первым второй класс имеет большую толщину (до 60 мм) и может применяться в качестве настилов и прокладок, а также для уплотнения различных узлов и для предупреждения трения между отдельными деталями работающих механизмов.

Price: **71 грн.**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: неуместеннеуместен

Гончаренко Олег

(050)5394146,(097)95

Ул.Лозовская 5